

物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	交货期	需用单 位	备注
1	c24562 61	硅酸铝 针刺毯			3600长 610宽 50厚 (mm) 耐温 : 1260 °C每袋 2件				GB/T16 400- 2015	60.0	袋	无	粉材公 司	2024年 5月 31日- 2024年 8月 31日	粉材公 司	
2	c00390 42	莫来石 保温砖			230*11 4*65				耐温 1300°C	15000. 0	块	无	粉材公 司	2024年 5月 31日- 2024年 8月 31日	粉材公 司	
3	c24562 47	电阻丝 管			参考图 纸CP- NC-01				图纸上 技术要 求	50.0	根	无	粉材公 司	2024年 5月 31日- 2024年 8月 31日	粉材公 司	
4	c24562 48	电阻丝 管			参考图 纸CP- NC-02				图纸上 技术要 求	500.0	根	无	粉材公 司	2024年 5月 31日- 2024年 8月 31日	粉材公 司	



5	c23769 45	高温黏 土耐火 泥			/				耐温 1300℃	10.0	吨	无	粉材公 司	2024年 5月 31日- 2024年 8月 31日	粉材公 司	
---	--------------	-----------------	--	--	---	--	--	--	-------------	------	---	---	----------	---	----------	--



6	c24562 58	底板 (一)			56F06H - 01001 底板 (一)			(1) 材 质 : Si3N4 ≥21%; SiC≥7 2%;高 温抗折 强度 >4SMpa : 表面 平整光 滑,无 裂纹无 扭曲 (必须 机制成 型);直 线度对 角线最 长尺寸 误差≤ ±1mm: 体积密 度 >2.8X1 0 ³ Kg/m ; 其余 按 YB/T40 35- 2007要 求; (2) 使 用寿命	160.0	块	无	粉材公 司	2024年 5月 31日- 2024年 8月 31日	粉材公 司
---	--------------	-----------	--	--	-----------------------------------	--	--	---	-------	---	---	----------	---	----------



								28个月 (正常 还原温 度 1050℃ , H2做 还原剂 状态下)不得 有塌陷 、断裂 ; (3)执 行标准 :GB299 7致密 定型耐 火制品 透气率 、吸水 率和真 气孔率 试验方 法 :GB300 2 耐火 制品高 温抗折 强度试 验方法 :GB103 25耐火 制品堆 放、取						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



								样、验收、保管、和运输规则； GB1032 6耐火 制品尺寸、外观及断面的检查方法。						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



7	c24562 59	底板 (二)			56F06H - 01001 底板 (二)			(1) 材 质 : Si3N4 ≥21%; SiC≥7 2%;高 温抗折 强度 >4SMpa : 表面 平整光 滑,无 裂纹无 扭曲 (必须 机制成 型);直 线度对 角线最 长尺寸 误差≤ ±1mm: 体积密 度 >2.8X1 0 ³ Kg/m ; 其余 按 YB/T40 35- 2007要 求; (2) 使 用寿命	80.0	块	无	粉材公 司	2024年 5月 31日- 2024年 8月 31日	粉材公 司
---	--------------	-----------	--	--	-----------------------------------	--	--	---	------	---	---	----------	---	----------



								样、验收、保管、和运输规则； GB1032 6耐火 制品尺寸、外观及断面的检查方法。						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

